

# Conversions LEICA les plus fréquemment rencontrées

Patrice Dumas



**35 objectifs à vis, M,  
et Visoflex  
testés en numérique**



L'essai complet du Thambar  
35 mm : Summaron f/2.8 vs Summilux-M ASPH.  
50 mm : Summitar vs Summilux-M

Les conversions n'étaient pas proposées pour les LEICA Compur et le LEICA III B. Tous les modèles pouvaient être équipés d'une prise flash, et d'un cadran "à la" III F.

Évidemment, il était possible de passer directement vers un modèle plus évolué, par exemple du LEICA I A au LEICA III.

Dans tous les cas, le numéro de série original était conservé. On peut donc trouver des LEICA III A portant le numéro d'un LEICA I A ou d'un LEICA II.

## Conversions des objectifs LEICA

Les conversions les plus communes sont le traitement des lentilles, le changement de l'échelle des distances en m par une échelle en ft (et vice-versa), et le passage à l'échelle des diaphragmes internationale.

Quelques objectifs fixes de LEICA I A ont été convertis en objectifs interchangeables.

La plupart des Summar rigides ont été modifiés, avec le montage de la monture rentrante ultérieure.

Boîtier type I	(les ajouts ou améliorations sont indiqués entre parenthèses)
LEICA I A	vers LEICA I C non standard (objectifs interchangeables)
LEICA I C non standard	vers LEICA I C standard (objectifs standardisés)
LEICA I C standard	vers LEICA II (télémetre)
LEICA II	vers LEICA III (vitesses lentes et attaches de courroie)
LEICA III	vers LEICA III A (addition du 1/1000 de sec.)

Boîtier élargi (+ 3 mm) à châssis monobloc.

LEICA I C	vers LEICA II C (viseur et télémetre)
LEICA II C	vers LEICA III C (vitesses lentes)
LEICA III C	vers LEICA III D (retardateur)
LEICA I F	vers LEICA II F (viseur et télémetre)
LEICA II F	vers LEICA III F (vitesses lentes)
LEICA III F	vers LEICA III F Vorlf. (retardateur)
LEICA I G	vers LEICA III G (viseur et télémetre)